

Informationen zur Zeltmiete

Grosses Zelt:

Ausmasse

Grundfläche	6 m x 6 m
Durchgangshöhe max.	2 m
Höhe gesamt max.	4.1 m

Materialliste

Anzahl	Bezeichnung	Erhalten	Retour
5	Seitenwände (3 m breit, 2 m hoch)		
2	Seitenwände mit Fenster (3 m breit, 2 m hoch)		
1	Seitenwand mit Türe (3 m breit, 2 m hoch)		
8	Fussplatten à 17 kg zum Beschweren der Füsse		
4	Zeltverbinder (falls ein zweites Zelt dazu gestellt wird)		
1	Dachrinne (6 m - falls ein zweites Zelt dazu gestellt wird)		
4	Heringe mit Schnüren zum Spannen		
1	Zeltgestell inklusive Dach in einer Tasche verpackt		

Kleines Zelt:

Ausmasse

Grundfläche	6 m x 4 m
Durchgangshöhe max.	2 m
Höhe gesamt max.	4.1 m

Materialiste

Anzahl	Bezeichnung	Erhalten	Retour
4	Seitenwände mit Fenster (3 m breit, 2 m hoch)		
1	Seitenwand mit Türe (3 m breit, 2 m hoch)		
6	Fussplatten à 17kg zum Beschweren der Füsse		
4	Zeltverbinder (falls ein zweites Zelt dazu gestellt wird)		
1	Dachrinne (6 m - falls ein zweites Zelt dazu gestellt wird)		
4	Heringe mit Schnüren zum Spannen		
1	Zeltgestell inklusive Dach in einer Tasche verpackt		

Montageanleitung

Aufstellen

1. Zelt komplett aus der Tasche nehmen, an jedes Eck eine Person und langsam in der Diagonale auseinanderziehen durch leichtes rütteln.
2. Dachgiebel mit den drei Alustangen aussortieren, bis diese einrasten. Drei Einrastpunkte.
3. An allen Aussenpfosten oben die schwarzen Halter aufstossen bis sie einrasten. Am besten unten auf die Fusspaletten stehen beim Aufstossen.
4. Aussenpfosten aussortieren, dazu müssen die Bolzen an den Aussenpfosten gedrückt werden, drei Einrastpunkte.
5. Klettstreifen vom Dach an jedem Aussenpfosten und an den schwarzen Gelenken zwischen den Pfosten befestigen.
6. Die Seitenwände können mit den Klettstreifen an der Dachplane angemacht und an den Aussenpfosten mit den Klettsteigen befestigt werden. Sie können bei jedem Feld montiert werden.
7. Die Fussplatten bei den Aussenpfosten auf die Bodenplatten auflegen.
8. Das Zelt sollte, wenn möglich, an feste Gegenstände, z.B. Gebäude, Zäune oder Bäume, befestigt werden. An den Aussenecken bei der Dachplatte sind Ringe angebracht, damit das Zelt befestigt werden kann. Im Rasen oder in Wiesen können zum Befestigen Heringe eingeschlagen werden. Bei starkem Wind und Schneefall kann das Zelt nicht verwendet werden.

Abbau

1. **Wichtig:** Die Dachplatte und die Seitenwände müssen richtig trocken sein, bevor sie in den Taschen versorgt werden.
2. Alustangen beim Dachgiebel einfahren: Dazu müssen die Bolzen bei den Alustangen eingedrückt werden.
3. Alle Klettsteifen vom Dach lösen.
4. Rote Knöpfe oben an den schwarzen Haltern bei allen Aussenpfosten drücken und ein wenig nach unten ziehen.
5. Komplettes Einfahren der Aussenpfosten: Dazu Bolzen drücken bei den Alustangen.
6. An jedem Eck eine Person: Durch leichtes Rütteln gegen die Mitte des Gestell zusammenfahren.
7. Zelt auf den Boden der Aussenhülle stellen. Aussenhütte darüber ziehen und mit Reissverschlüssen schliessen.
8. Darauf achten, dass alle Teile in die richtigen Taschen versorgt werden.